

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® C405 Colore



Caratteristiche del sistema	VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Velocità solo fronte A4 / 210 x 297 mm	Fino a 35 ppm a colori e in bianco e nero	
Velocità fronte/retro A4 / 210 x 297 mm	Fino a 23 ppma colori e in bianco e nero	
Ciclo di funzionamento mensile¹	Fino a 80,000 pagine / mese	
Volume di stampa mensile medio consigliato²	Fino a 5,000 Pagine	
Processore	1.05 GHz Dual-Core	
Memoria	2 GB	
Connettività	Ethernet 10/100/1000 Base-T USB High-speed 3.0 Wi-Fi 802.11n e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale NFC Tap-to-Pair	
Funzionalità del controller	Rubrica unificata, Clonazione della configurazione, Anteprima di scansione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)	
Gestione della carta	VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Alimentatore documenti		
Capacità³	Alimentatore documenti automatico fronte/retro a passata unica (DADF):: 50 Fogli	
Formati	Formati personalizzati: Da 139,7 x 139,7 mm a 216 x 356 mm	
Grammature	60 – 125 g/m ²	
Vassoio bypass		
Capacità³	150 Fogli	
Formati	Formati personalizzati: Da 76,2 x 127 mm a 216 x 356 mm	
Grammature	60 – 220 g/m ²	

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® C405 Colore

Vassoio bypass		
Tipi di supporto	Comune Cartoncino leggero Cartoncino Perforata Riciclata Pre-stampata Intestata Di qualità Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido Etichette Buste Personalizzata	
Vassoio 1		
Capacità³	550 Fogli	
Formati	Formati personalizzati: Da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	
Grammature	60 – 220 g/m ²	
Tipi di supporto	Comune Cartoncino leggero Cartoncino Perforata Riciclata Pre-stampata Intestata Di qualità Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido Personalizzata	
Vassoio 2 opzionale		
Capacità³	550 Fogli	
Formati	Formati personalizzati: Da 148 x 210 mm a 216 x 356 mm	
Grammature	60 – 220 g/m ²	
Tipi di supporto	Comune Cartoncino leggero Cartoncino Perforata Riciclata Pre-stampata Intestata Di qualità Cartoncino lucido leggero Cartoncino lucido Personalizzata	
Capacità complessiva		
Capacità standard del dispositivo³	700 Fogli	
Capacità complessiva del dispositivo³	1,250 Fogli	
Uscita carta		
Capacità di uscita³	250 Fogli	
Fronte/retro automatico	NA	Standard
Caratteristiche tecniche del dispositivo	VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Requisiti elettrici		
Europa	Tensione: 220-240 VCA+/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz+/- 3Hz, 6 A	
Assorbimento		
Stampa continua⁴	750 Watt o meno	
Modalità Pronta (Standby)⁵	82 Watt o meno	

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® C405 Colore

Assorbimento	
Modalità Risparmio energetico (A riposo)⁶	4 Watt o meno
Ambiente operativo	
Gamma di temperatura richiesta Stato inattivo Stato attivo	Da 0°C a 35°C Da 10°C a 32°C
Umidità relativa richiesta	Dal 10% all'85%
Livelli di potenza sonora	Stato attivo: 6.88 B(A) o meno; Standby 5.0 B(A) o meno
Livelli di pressione sonora	Stato attivo 52.3 dB(A) o meno, Standby 28.7 dB(A) o meno
Tempo di avvio (a spenta a interfaccia utente pronta)	Velocità massima di 60 secondi
Tempo di riscaldamento (da modalità risparmio energetico)	Velocità massima di 6 secondi
Dimensioni e peso (senza imballaggio)	
VersaLink C405N	Larghezza: 432 mm Profondità: 540 mm Altezza: 599 mm Peso: 33 kg
Vassoio carta da 550 fogli	Larghezza: 427 mm Profondità: 485 mm Altezza: 138 mm Peso: 3.9 kg
Dimensioni e peso (con imballaggio)	
VersaLink C405N	Larghezza: 602 mm Profondità: 669 mm Altezza: 761 mm Peso: 39 kg
Vassoio carta da 550 fogli	Larghezza: 590 mm Profondità: 544 mm Altezza: 241 mm Peso: 5.3 kg
Certificazione del sistema/Conformità normativa	
Certificazioni	L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su www.xerox.com/OfficeCertifications .
Copia	VersaLink C405N VersaLink C405DN
Scanner di documenti	50 fogli Alimentatore documenti automatico fronte/retro a passata unica (DADF):
Formato per lo scanner di documenti	Lastra: Fino a A4 DADF: Fino a 216 x 356 mm
Velocità fronte	Fino a 35 cpm A4 / 210 x 297 mm
Velocità fronte/retro	Fino a 23 cpm A4 / 210 x 297 mm
Tempo di uscita prima copia	Solo 11 secondi a colori / 8 secondi bianco e nero
Lati (ingresso:uscita)	1:1, 1:2, 2:2 e 2:1
Quantità	Da 1 a 999
Risoluzione	Fino a 600 x 600 dpi
Riduzione/Ingrandimento	Zoom variabile dal 25 al 400% con incrementi dell'1%
Simultaneità	Scansione e stampa simultanee

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® C405 Colore

Copia	VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Funzioni di copia	Eliminazione sfondo automatica Copia libro con cancellazione centro Fascicolazione Controllo oscurità Cancellazione bordo Copia documento identità N-in-1 Riduzione/Ingrandimento dal 25% al 400% Spostamento immagine Tipo di originale Copia di prova Definizione	
Stampa	VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Tempo di uscita prima pagina	Solo 13 secondi Colore / 12 secondi Bianco e nero	
Risoluzione	Fino a 600 x 600 x 8 dpi (migliorata)	
Linguaggi PDL	PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL Adobe® PostScript® 3™	
Area di stampa massima	4 mm dal bordo della carta	
Funzioni di stampa	Impostazioni predefinite delle applicazioni Stato in tempo reale bidirezionale Creazione libretto Modalità bozza Identificazione lavoro Monitoraggio lavori Stampa personale Stampa da USB Fascicolo di prova Lavoro salvato Proporzioni Stampa protetta Salta pagine vuote Archiviazione e richiamo impostazioni driver Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita - solo DN) Impostazioni driver Xerox® Earth Smart	
Stampa da USB	Consente di stampare in modalità walk-up dalla porta USB Tipo A Supporta la stampa diretta dal PC tramite porta USB Tipo B Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A	
Sistemi operativi	Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2 Server 2012 Mac OS® versione 10.10, 10.11 e 10.12 Citrix Redhat® Enterprise Linux® IBM® AIX® 7.2 HP-UX® 11iv3 Oracle® Solaris 11.3 Fedora Core 24 SUSE® 13.2	
Protocolli di rete	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD LDAP Bonjour® / AirPrint™ Secure FTP È possibile disabilitare la maggior parte dei protocolli non in uso	
Protocolli di gestione	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS	
Capacità font	Font PostScript: 144 Font PCL: 82	

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® C405 Colore

Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili	
Xerox® Mobile Express Driver®	Rende facile per gli utenti che hanno necessità di muoversi da una sede all'altra trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox®. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna sede, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.
Xerox® Global Print Driver®	Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.
Apple® AirPrint®	Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza dover installare driver e collegare cavi. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.
Google Cloud Print™	Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.
Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)	Il Plugin Xerox® Print Service per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza ricorrere ad app di terze parti o driver di stampa aggiuntivi. Quando il vostro dispositivo mobile è connesso a stampanti multifunzione abilitate alla tecnologia ConnectKey tramite una rete wireless, potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store.
App Xerox® Mobile Link (disponibile gratuitamente su Google Play™ Store e Apple® App Store)	L'App Xerox® Mobile Link consente di scansionare e inviare email e fax dal proprio cellulare o tablet connettendosi alle nostre stampanti multifunzione, nonché di inviare e stampare dati da un archivio su cloud. È possibile creare facilmente flussi di lavoro one-touch Mobile Link tra un dispositivo mobile e una stampante multifunzione. Utilizzando un indirizzo manuale o un'identificazione di codice QR per l'associazione, la funzione di rilevamento automatico del dispositivo consente di individuare e associare facilmente un dispositivo mobile alla stampante multifunzione Xerox® più vicina.
Scansione	VersaLink C405N VersaLink C405DN
Capacità	Bianco e nero e Colore Scansione
Simultaneità	Scansione mentre sul sistema è in corso la stampa di copie o di lavori di stampa di rete oppure durante il trasferimento di lavori di scansione su rete o fax.
Solo fronte Velocità di alimentazione	Bianco e nero: Scansione fino a 40 ipm – 38 ipm A4 / 210 x 297 mm Colore: Scansione fino a 21 ipm – 20 ipm A4 / 210 x 297 mm
Fronte/retro Velocità di alimentazione	Bianco e nero: Scansione fino a 52 ipm – 50 ipm A4 / 210 x 297 mm Colore: Scansione fino a 27 ipm – 26 ipm A4 / 210 x 297 mm
Risoluzione	Ottico - 600 x 600 dpi
Profondità bit	24 bit Colore 8 bit Scala di grigi
Area di scansione massima	Lastra: Fino a A4 / 210 x 297 mm Alimentatore originali: Fino a 216 x 356 mm
Protocollo di archiviazione di rete	FTP SMTP SMB/SMB2/SMB3
Formati file	JPG TIFF (pagina singola e multipagina) XPS (pagina singola e multipagina) PDF (pagina singola e multipagina) PDF con ricerca testo PDF protetto da password PDF linearizzato (configurato tramite server web integrato) e PDF/A
Compatibilità dei driver di scansione (solo Rete)	WIA TWAIN
Destinazioni di scansione supportate	Scansione su home Scansione su USB Scansione su email Scansione su rete (FTP o Browse SMB)
Soluzioni software	
App Xerox® ConnectKey® (reperibili nella Xerox® App Gallery)	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta caricare queste pratiche app ConnectKey senza server al dispositivo.

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® C405 Colore

Sicurezza	VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Funzioni di sicurezza	Crittografia a 256 bit Controlli sull'accesso Registro di controllo Creazione automatica certificati autofirmati Convalida percorso certificati Impostazioni di revoca certificato Integrazione Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE) Filtro domini FIPS 140-2 Verifica firmware Sovrascrittura disco immediata (con HDD opzionale) Filtro indirizzi IP Autenticazione di rete Filtro porte Autorizzazioni basate su ruolo Email protetta Fax protetto Stampa protetta Scansione protetta Certificati di sicurezza Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 TLS	
Software Xerox® PrintSafe (opzionale)	Questo software di autenticazione si integra con lettori/schede forniti dalle case produttrici più affidabili, e fornisce accesso tramite PIN a quasi tutte le stampanti presenti nell'ambiente di stampa protetto di un cliente. Funziona con dispositivi Xerox® e di altri produttori. Questo software può essere utilizzato con una vasta gamma di lettori badge conformi agli standard del settore.	
Fax ²	VersaLink C405N	VersaLink C405DN
Velocità fax	33,6 Kbps	
Memoria	4 MB	
Risoluzione	Fino a Risoluzione di 600 x 600 dpi	
Compressione	MH, MR, MMR, JBIG	
Funzioni fax	Fax walk-up, LAN fax, Fax diretto, Inoltro fax a email Selezione fax tramite rubrica unificata (fino a 2.000 contatti)	
Gestione del dispositivo		
Xerox® CentreWare® Web		
	<ul style="list-style-type: none"> • Applicazione server per amministratori di rete basata sul Web che consente di gestire dispositivi tramite browser Web da qualunque stazione di lavoro, su Windows, UNIX o altro sistema operativo • Compatibile con stampanti SNMP di qualsiasi marca • Agevola il rilevamento e l'installazione dei dispositivi, i controlli sullo stato e la risoluzione dei problemi, gli aggiornamenti dei dispositivi, nonché la gestione di base delle risorse e degli account. 	
Xerox® Server web integrato - Pagina web dei dispositivi integrata		
Stato del dispositivo	Server Web integrato <ul style="list-style-type: none"> • Stato/contenuto del vassoio • Stato dei materiali di consumo 	
Visualizzazione delle code di stampa	Gestione completa della coda di stampa lavori – sospensione, rilascio, avanzamento ed eliminazione	
Invio del lavoro	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG) Selezione della funzione di uscita	
Amministrazione del dispositivo	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, l'impostazione delle opzioni di configurazione e la gestione del dispositivo	
Browser	Microsoft® Internet Explorer® 11 Microsoft Edge™ 38 Mozilla™ Firefox® 48 Apple® Safari® 9.1 Google Chrome™ 52 Opera™ 39	
Remote PrintServices		
Automated Meter Reading (AMR)	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Libera gli utenti da tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati delle letture contatore a Xerox.	
Automated Supplies Replenishment (ASR)	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.	

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® C405 Colore

Remote PrintServices		
Assistente di manutenzione	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox®, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.	
Contabilità		
Xerox® Standard Accounting (Standard)		
Monitoraggio	Utilizzo delle funzioni di copia, stampa, fax, scansione ed email	
Contabilità	Fino a 9999 account utente con HDD installata Fino a 1000 account utente con HDD installata (ID utente) Fino a 500 account generali (Client)	
Funzioni	<ul style="list-style-type: none"> L'amministratore può gestire la funzione tramite l'interfaccia utente sul web o il pannello di controllo del dispositivo negli strumenti. L'amministratore può importare o esportare gli account utente, gli account gruppo, gli account generali e i limiti utente tramite un file CSV standard del settore. 	
Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (Consente la gestione di tutta la contabilità da parte di un server centrale)		
	<ul style="list-style-type: none"> Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di copia, stampa, scansione e fax server del dispositivo Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito www.xerox.com Miglioramenti alla sicurezza con l'aggiunta del supporto protocollo HTTPS Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti Interfaccia con terminale di contabilità di terze parti per UI di contabilità 	
Contenuto della confezione		
	Stampante multifunzione a colori VersaLink C405 Cartuccia di stampa di avvio: una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo: capacità 2.000 stampe ⁶ , Nero: capacità 3.000 stampe ⁶) CD di software e documentazione (Guide alla sicurezza, alle normative, al riciclaggio e smaltimento, driver di stampa e Informativa sulla garanzia) Guida all'installazione Guide rapide Cavo di alimentazione Cavo fax	
Materiali di consumo e accessori	Quantità	Numero di parte
Materiali di consumo		
Cartucce toner a capacità standard	Ciano: 2.500 standard Pagine ⁶ Magenta: 2.500 standard Pagine ⁶ Giallo: 2.500 standard Pagine ⁶ Nero: 2.500 standard Pagine ⁶	106R03502 106R03503 106R03501 106R03500
Cartucce toner ad alta capacità	Ciano: 4.800 standard Pagine ⁶ Magenta: 4.800 standard Pagine ⁶ Giallo: 4.800 standard Pagine ⁶ Nero: 5.000 standard Pagine ⁶	106R03518 106R03519 106R03517 106R03516
Cartucce toner ad altissima capacità	Ciano: 8.000 standard Pagine ⁶ Magenta: 8.000 standard Pagine ⁶ Giallo: 8.000 standard Pagine ⁶ Nero: 10.500 standard Pagine ⁶	106R03530 106R03531 106R03529 106R03528
Unità imaging (comprende 4 unità imaging)	Ciano: 60.000 standard Pagine ⁷ Magenta: 60.000 standard Pagine ⁷ Giallo: 60.000 standard Pagine ⁷ Nero: 60.000 standard Pagine ⁷	108R01121
Cartuccia toner di scarto	30.000 standard Pagine ⁷	108R01124
Accessori		
Vassoio carta da 550 fogli		097S04400
Kit di produttività con disco rigido da 320 GB		097S04914
Base di supporto		497K13660
Adattatore di rete wireless		497K16750

¹ Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

² Produzione mensile stimata su base regolare.

³ Capacità della carta basate su supporti da 75 g/m²; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

Stampante multifunzione Xerox® VersaLink® C405 Colore

⁴ Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del Programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

⁵ Richiede telefonica analogica.

⁶ Media di pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752. La resa può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

⁷ Stima approssimativa. Resa dichiarata con l'utilizzo di 3 pagine in formato A4 da 75 g/m². La resa può variare in base al tipo, al formato, alla grammatura e all'orientamento del supporto, nonché ai modelli di utilizzo.

www.xerox.com/office

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

© 2017 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, Xerox con il marchio figurativo®, CentreWare®, ConnectKey® Global Print Driver®, MeterAssistant®, Mobile Express Driver®, SuppliesAssistant® e VersaLink® sono marchi di Xerox Corporation o concessi in licenza a Xerox Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi. In qualità di partner di ENERGY STAR®, Xerox Corporation ha stabilito che questo prodotto è conforme alle direttive ENERGY STAR relative all'efficienza energetica (configurazioni DN e DNI). ENERGY STAR e il marchio ENERGY STAR sono marchi registrati negli Stati Uniti. Le informazioni contenute in questa brochure sono soggette a modifiche senza preavviso.
2/17 BR20954 - VC4SS-021A

